

CARACTERISTIQUES



PERFORMANCES

HAUTEUR de TRAVAIL (m)	28,21
HAUTEUR de PLANCHER (m)	26,21
DEPORT de TRAVAIL (m)	22,86
DEPORT CONTREPOIDS (m)	1,42
CAPACITE PLATE-FORME (Kg)	230
NOMBRE de RM	4x4x4
CAPACITE en PENTE	45%
GARDE au SOL (cm)	30
RAYONS de BRAQUAGE INT/EXT	3,66 / 6,86
ROTATION de la STRUCTURE (°)	360
ROTATION NACELLE (°)	180
ROTATION JIB Horizontal/Vertical (°)	130
VITESSE POSITION REPLIEE (km/h)	5,6

DIMENSIONS

LONGUEUR (m)	12,19
LARGEUR essieu rentré (m)	2,49
HAUTEUR REPLIEE (m)	3,05
PLATE-FORME (m) :	2,44 x 0,91
LONGUEUR JIB (m) :	1,83
EMPATTEMENT (m)	3,05
POIDS (Tonnes)	16,490

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONSTRUCTEUR	JLG
MOTEUR	DEUTZ BF4M2011L – Diesel – 66CV
BATTERIES	1 x 12 V
PNEUS	15 - 625 Mousse
CAPACITE CARBURANT	117 l.
CAPACITE RESERVOIR HYDRAULIQUE	151 l.
PRESSION AU SOL MAXI (kg/cm ²)	6.5 kg/cm ²

