

**CARACTERISTIQUES**

**PERFORMANCES**

Puissance kVA :	<b>15 kVA</b>
Conversion kWatt :	<b>12.8 kW</b>
Intensité Amp. :	<b>23 A</b>
Niveau sonore :	<b>87 dB</b>
Pression acoustique :	<b>60 dB (A) à 7m</b>



**DIMENSIONS**

Hauteur du mât déplié (m)	<b>8,50</b>
Longueur (m):	<b>4,03</b>
Largeur (m) :	<b>1,45</b>
Hauteur mât replié (m) :	<b>2,90</b>
Poids à vide (kg) :	<b>1410</b>
PTAC (kg) :	<b>1600</b>

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Constructeur :	<b>SDMO</b>
Carburant :	<b>Diesel</b>
Capacité :	<b>20 l.</b>
Consommation à 75 % de charge :	<b>3 l/h</b>
Autonomie à 75 % de charge :	<b>14,7/h</b>
Marque moteur :	<b>Mitsubishi</b>
Type :	<b>S4L2-615D</b>
Remorque routière	

**+ PRODUIT**

Mât rotatif 330° motorisé  
Passage de fourche  
Timon ajustable automatiquement  
4 projecteurs munis de lampes à iodure métallique (plus puissant)  
Arcecus de levage central